

EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

Acryl 3

Lubų dažai | Vandens pagrindu | Atsparūs drėgnajam valymui | Beveik bekvapiai

PASKIRTIS

Visiškai matiniai, gerai susiliejančios lateksiniai lubų dažai vidaus darbams. Atsparūs drėgnajam valymui. Gerai padengia paviršių, neblunka. Skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų luboms dažyti. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems gruntuotiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo turi būti pašalinti nešvarumai. Paviršiaus nelygumus nuglaistyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuškštinti švitriniu popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Prieš dažant paviršių rekomenduojama nugruntuoti.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma 12–14 m², dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH)	
Galima perdažyti po	3–4 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	Iki 12 m ² /l	
Laikymas	t° >5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Visiškai matiniai (2–3)	
Spalva	Balta, galima suteikti atspalvį (A bazė)	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Dengiamumas (ISO 6504-3)	1–2 klasė (≥ 98% ir < 99,5%)	
Tankis	1,4 g/cm ³	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	
Pakuotė	1 l, 3 l, 5 l, 10 l	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	