

EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

Acryl Wall 7

Sienų ir lubų dažai | Vandens pagrindu | Atsparūs drėgnajam valymui | Beveik bekvapiai

PASKIRTIS

Pusiau matiniai, atsparūs intensyviai plovimui lateksiniai dažai vidaus darbams. Gerai padengia paviršius, neblunka. Skirti dažnai plunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms dažyti. Tinka betoniniams ir tinkuotiems paviršiams, plytom, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems gruntuotiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus. Paviršiaus nelygumus nuglaisyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinti švitrinio popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Prieš dažant paviršius rekomenduojama nugruntuoti.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma 12–14 m², dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH)	
Galima perdažyti po	3–4 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	12–14 m ² /l	
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Matiniai	
Spalva	Balta, galima suteikti atspalvį (A bazė)	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Atsparumas drėgnajam valymui (ISO 13300+AC:2004)	2 klasė (> 5 μm ir < 20 μm po 200 šveitimo ciklų)	
Dengiamumas (ISO 6504-3)	2 klasė (≥ 98% ir < 99,5%)	
Tankis	1,3 g/cm ³	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	
Pakuotė	1 l, 3 l, 5 l, 10 l	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	