

# MEDIENOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

## Aqua lack semi gloss

Vandeniui skiedžiamas pusiau blizgus akrilinis lakas | Mediniams ir mineraliniams paviršiams lakuoti

### PASKIRTIS

Lakas skirtas mediniams ir mineraliniams (betono, tinko, plytų) paviršiams, kurių neveikia stiprios mechaninės jėgos, lakuoti. Tinka medinėms sienoms, luboms, spintoms, komodom, lentynoms, kėdėms, durims ir kt. Netinka grindims. Ant lakuotų paviršių negalima dėti karštų daiktų. Naudoti tik patalpose. Tepamas lakas yra pusiau skaidrus, džiūdamas (po 30 minučių) palaipsniui tampa skaidrus.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Laku dengti tik švarius ir sausus paviršius.

### NAUDOJIMAS

Lakuoti 2–3 kartus teptuku, voleliu arba purkšti. Prieš naudojant laką patartina išmaišyti. Galima skiesti vandeniu iki reikiamo tirštumo. Lakas gali būti spalvinamas (EC bazė). Baigus darbą, lakavimo įrankius išplauti šiltu muiluotu vandeniu. Lakas visiškai paruoštas naudoti. Lakuoti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

### IŠEIGA

Vieną litru nulakuojama 8–10 m<sup>2</sup>, dengiant vieną kartą.



### SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Stengtis neįkvėpti garų ar aerozolio. Prarijus ir pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra. Toliau plauti akis.

### APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti lako į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

## Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	8–10 m <sup>2</sup> /l	
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Pusiau blizgus	
Spalva	Bespalvis (galima suteikti atspalvį; EC bazė)	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Tankis	1,04–1,05 g/cm <sup>3</sup>	
Pakuotė	0,9 l, 2,7 l	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 3-eji metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	