

Aquamel Gloss

Universalūs dažai vidaus ir lauko darbams | Vandens pagrindu

PASKIRTIS

Universalūs blizgūs vandeniniai emaliniai dažai skirti medienos, medienos drožlių gaminiams, betoninėms ir mūrinėms sienoms, popieriniams, metaliniams ir pan. paviršiams dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Įgeriančius pagrindus iš pradžių padengti gerai įsigeriančiu giluminiu ar kontaktiniu gruntu. Nuo metalo paviršiaus turi būti pašalintos rūdys, riebalai. Paviršius padengti antikorozinu gruntu. Netinka nuolat drėgnoje aplinkoje esantiems paviršiams dažyti.

NAUDOJIMAS

Dažus galima tepti teptuku, purkštuku ar voleliu. Rekomenduojama dengti 2 arba 3 sluoksniais, esant nuo +10 °C iki +25 °C temperatūrai. Kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po 4 valandų. Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažyti esant nuo +5 iki +30 °C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu kilogramu dažų nudažoma 6–8 m², dengiant vienu sluoksniu.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Netinka maistui ar geriamajam vandeniui naudojamoms talpykloms dažyti.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepanaudotus sudžiūvusius emalinius dažus galima išmesti į komunalinių atliekų konteinerius. Atliekų kodas – 080112. Atliekų kategorija – O. Išplautą pakuotę galima šalinti kaip antrinę žaliavą. Atliekų kodas – 150104. Atliekų kategorija – O.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	Iki 5 val. (22 °C, 55 % RH)	
Galima perdažyti po	4 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	6–8 m ² /kg	
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Blizgūs (min. 70)	
Spalva	Balta ir įvairių spalvų	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Tankis	1,4 g/cm ³	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	
Pakuotė	0,7 kg, 3 kg	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 5-eji metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	