

EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

Decor Struct

Ypač atsparūs atmosferos ir šviesos poveikiui | Reljefiniam apdailos sluoksniui formuoti

PASKIRTIS

Atsparūs atmosferos poveikiui ir intensyviai plovimui lateksiniai faktūriniai dažai vidaus ir išorės darbams. Gerai padengia paviršių, neblunka. Skirti dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienoms ir luboms dažyti, taip pat fasado faktūriniam ir reljefiniam apdailos sluoksniui formuoti. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems gruntuotiems paviršiams dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus nuglaistyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniiais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinti švitriniu popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugruntuoti.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažus tolygiai tepti ant paviršiaus teptuku arba voleliu. Dažant voleliu trumpais šereliais gaunama smulki faktūra. Stambesnės faktūros paviršius gaunamas dažant voleliu ilgais šereliais arba struktūriniu voleliu. Norint išgauti skirtingus raštus, reikia naudoti skirtingus įrankius – plačius teptukus, glaistyklas, specialiai suformuotus volelius. Rekomenduojama dengti vienu sluoksniu. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma 1,5–2,5 m², dengiant vieną kartą.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Paskirtis | Lauko ir visaus darbams | |
| Skiediklis | Vanduo | |
| Džiūvimo laikas | 1 val. (22 °C, 55 % RH) | |
| Galima perdažyti po | 24 val. (22 °C, 55 % RH) | |
| Dengiamumas | 1,5–2,5 m ² /l | |
| Laikymas | >5 °C, saugoti nuo užšalimo | |
| Blizgumas (ISO 2813) | Visiškai matiniai | |
| Spalva | Balta, galima suteikti atspalvį | |
| Darbo įrankiai | Teptukas, volelis | |
| Tankis | 1,3 g/cm ³ | |
| Darbo įrankių valymas | Vanduo | |
| Pakuotė | 1 l, 3 l, 5 l, 10 l | |
| Laikymo trukmė | Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės | |