

EMULSINIAI VIDAUS DARBŲ DAŽAI

Glamour

Sienu ir lubų dažai | Atsparūs drėgnajam valymui | Yač gerai padengiami | Neblunka | Su keramikos priedais

PASKIRTIS

Šilko matiniai sienų ir lubų dažai su keramikos priedais vidaus darbams. Atsparūs intensyviai plovimui (1 stiprumo klasė), valant paviršius nupoliruojamas. Gerai padengia paviršių, neblunka, beveik bekvapiai. Skirti dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, biurų sienoms ir luboms, taip pat maisto pramonės objektuose esančiai dangai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su maisto produktais, dažyti. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytom, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus nuglaistyti smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuškinti švitrinu popieriumi ir nuvalyti šlifavimo dulkes. Prieš dažant paviršių rekomenduojama nugaruntuoti giluminiu akriliniu gruntu.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma 12–14 m², dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Vidaus darbams	
Skiediklis	Vanduo	
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH)	
Galima perdažyti po	3–4 val. (22 °C, 55 % RH)	
Dengiamumas	12–14 m ² /l	
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo	
Blizgumas (ISO 2813)	Visiškai matiniai	
Spalva	Balta, galima suteikti atspalvį (A bazė)	
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis	
Atsparumas drėgnajam valymui (ISO 13300+AC:2004)	1 klasė (< 5 μm po 200 šveitimo ciklų)	
Dengiamumas (ISO 6504-3)	2 klasė (≥ 98% ir < 99,5%)	
Tankis	1,3 g/cm ³	
Darbo įrankių valymas	Vanduo	
Pakuotė	1 l, 3 l, 5 l, 10 l	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės	

